

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 66/2013 - PR
	Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 84/2013 Data do Processo: 23/10/2013
ANEXO X Folha: 1/2	

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:30 horas do dia 05/11/2013).

Fornecedor:			
Endereço:			
Cidade:	Estado:	Telefone:	
CNPJ / CPF:	Inscrição Estadual:	Fax:	
Validade da Proposta:	Prazo Entrega/Exec.:	Condições de Pagamento:	

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	10040008	un	MOTOSERRA Motoserra, CARACTERISTICAS: Bomba de óleo ajustável permite a regulagem da lubrificação da corrente de acordo com as necessidades, Câter desenvolvido para resistir a altas rotações e ao uso intensivo profissional, garantindo maior vida útil ao produto, Virabrequim produzido em três peças forjadas, confere excepcional durabilidade nas aplicações mais severas, Empunhadura dianteira angulada permite mais conforto e segurança, proporcionando uma posição de trabalho mais ergonômica, Freio de corrente por inércia. ESPECIFICAÇÕES: Especificações do motor Cilindrada 87 cm³ / 5,31 pol³ Potência 4,5 kW / 6,03 hp, Velocidade máxima na potência encontrada 9300 rpm, Máxima rotação do motor 12500 rpm, Volume do tanque de combustível 0,9 lit / 30,43 f oz, Velocidade em marcha lenta 2500 rpm, Vela de ignição Champion RCJ6Y, Espaço do eletrodo 0,5 mm / 0,02 ", Lubrificantes Volume do tanque de óleo 0,5 lit / 1,06 Pinta, Tipo de bomba de óleo Automatico Capacidade da bomba de óleo 9-18 ml/min, Vibração & dados de ruído Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira 6,2/6,9 m/s², Nível de pressão sonora no ouvido do operador 106 dB(A), Nível de potência sonora, garantida (LWA) 117 dB(A) , Equipamentos de corte Passo da corrente 3/8", Comprimento do sabre, 71 cm / 28" , Velocidade da corrente na potência máxima 20,7 m/s / 67,9 pés, Calibre da corrente 0,058 " Dimensões gerais Peso (sem equipamento de corte) 7,6 kg / 16,7 lb. IGUAL OU SUPERIOR: HUSQVARNA 288X (10-04-0008)	2,000			

Local e Data:

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA		PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 66/2013 - PR
CNPJ: 01.614.519/0001-22 RUA 16 DE JULHO, N° 815 C.E.P.: 78243-000 - Nova Lacerda - MT		Processo Administrativo: Data do Processo Adm.: Processo Licitatório: 84/2013 Data do Processo: 23/10/2013
		ANEXO X Folha: 2/2

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
2	10040009	un	ROÇADEIRA A GASOLINA CARACTERISTICAS: Motor X-Torq reduz as emissões em até 60% e permite a economia de combustível em até 20%, Embreagem de alto torque e equipamento de corte projetado em paralelo ao solo para maior produtividade, Guidão ajustável e ergonômico para mais conforto na operação, Cinturão ergonômico possui suporte costal e faixas no ombro que distribuem melhor o peso do equipamento no corpo, Bomba de combustível Desenvolvida para proporcionar arranques mais fáceis, Tanque de combustível na frente do motor otimiza o centro de gravidade e permite melhor equilíbrio do equipamento, Botão de parada com retorno automático Quando a máquina é desligada o botão de parada automaticamente retorna para a posição "ON" (ligada), evitando problemas na partida. ESPECIFICAÇÕES: Especificações do motor Cilindrada 45,7 cm³ / 2,8 pol³ Potência 2,1 kW / 2,8 hp, Velocidade máxima na potência encontrada 9000 rpm, Máxima rotação do motor 12200 rpm, Carburador Walbro Volume do tanque de combustível 0,9 lit / 30,43 fl oz, Consumo de combustível 450 g/kWh, Consumo de combustível 1 kg/h / 2,2 lbs/h Velocidade em marcha lenta 2700 rpm, Vela de ignição NGK CMR6H Espaço do eletrodo 0,5 mm / 0,02 " , Limitador de RPM Sim, Velocidade de engate da embreagem 3900 rpm (±120 rpm), Tipo de lubrificante Husqvarna 2 tempos ou equivalente em 50:1 Tipo do filtro de ar Espuma, Rpm máximo no eixo de saída 8800 rpm Rosca do eixo de saída M12x1.75V, Lubrificantes Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas) Lubrificante mineral, Dados de vibração & ruído Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito 3,6/3,8 m/s² Nível de pressão sonora no ouvido do operador 100 dB(A) Nível de potência sonora, garantida (LWA) 117 dB(A) Dados de transmissão Relação de transmissão 1:1,4 Ângulo da engrenagem de direção 35 ° Equipamento Cabeçote com fio de náilon T45X M12, Lâmina Multi 300-3 Serra circular OEM Scarlett 200-22, Cinturão Balance X Dimensões gerais Peso (sem equipamento de corte) 8,5 kg / 18,3 lb IGUAL OU SUPERIOR: HUSQVARNA 345FR (10-04-0009)	2,000			

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor